



Q 70-260 2K UHS VOC Lakier bezbarwny

Charakterystyka:

Lakier o dużej zawartości ciał stałych (UHS), zgodny z LZO, doskonała rozlewność, odporność na promieniowanie UV. Wysoka twardość, dobra odporność chemiczna, mechaniczna, odporność na warunki atmosferyczne. Odpowiedni do zastosowań w kabinie lakierniczej. Zastosowanie z lakierami rozcieńczalnikowymi oraz wodnymi.

Aplikacja:

Proporcja mieszania: 2:1 objętościowo. Dokładnie wymieszać.

Aplikować pistoletem natryskowym o średnicy dyszy 1,2 - 1,4 mm w 2 normalnych warstwach z 5-10 min. czasem odparowania pomiędzy warstwami

Dane techniczne:

Zawartość LZO: 2004/42/IIB(d)(420)380

Lakier 70-260:

Okres trwałości: 12 miesięcy

Gęstość: 1,00 g/cm³

Kolor: bezbarwny

Utwardzacz standard 70-260HN

Utwardzacz szybki 70-260HF

Okres trwałości: 12 miesięcy

Gęstość: 1,00 g/cm³

Kolor: bezbarwny/żółtawy

Uwaga: Możliwe lekkie zabarwienie utwardzaczem, nie wpływa na odcień wykończenia.

